



Koubai

Peinture nature

KOUBAÏ ENDUIT DE FINITION À L'ARGILE

V3-182/88

1. Résumé descriptif

Enduit de finition à l'argile sans solvant pour la décoration des murs intérieurs. Disponible en plusieurs couleurs.

2. Couleur	Blanc	Ocre	Orange	Vert-ardoise	Gris-anthracite	Bordeaux-rouge
3. Capacité	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
1 kg	3-1821	3-1831	3-1841	3-1861	3-1871	3-1881
25 kg	3-1824	3-1834	3-1844	3-1864	3-1874	3-1884

4. Rendement

1,5 kg par m² pour 1 mm d'épaisseur de couche ; env. 10 m² par 25 kg.

5. Diluant

Eau.

6. Temps de séchage

De 4 à 8 heures, selon la température ambiante, l'humidité de l'air et le pouvoir absorbant du support. Séchage complet et définitif au bout de 6 semaines environ.

7. Domaines d'application

Enduit décoratif à pouvoir couvrant et garnissant pour supports à base d'argile. Sur les supports secs, absorbants et dégraissés, ainsi que sur les plaques de plâtre cartoné ou de fibro-plâtre, appliquer une couche primaire avec l'enduit de base Koubai.

8. Caractéristiques

La peinture à l'argile fine Koubai est microporeuse (laisse respirer le support) et régule l'humidité. Elle contribue ainsi à créer un milieu climatique sain. Il a une action antistatique et neutralise les odeurs. Haut pouvoir couvrant au mouillé et application facile. Très riche en corps solides, cette peinture a un très bon pouvoir garnissant et couvrant.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Préparation

9.1.1. Support en argile

Mouiller le support en argile ou humidifier à l'aide d'un pulvérisateur et niveler soigneusement.

9.1.2. Autres supports

Les anciens revêtements solubles à l'eau comme les couches de colle ou les enduits à la chaux devront impérativement être décapés avec soin. Griffier les couches de vernis et de peinture glycérophthalique avec un outil mécanique. Éliminer les restes de peinture ou autres

matières non adhérentes par brossage. Appliquer ensuite l'enduit de base Koubai. Pour les plaques de plâtre cartoné ou de fibro-plâtre et les matériaux analogues, obturer d'abord les joints selon les règles de l'art, puis appliquer également l'enduit de base Koubai.

9.2. Mise en œuvre

Gâcher l'enduit de finition à l'argile Koubai avec de l'eau (0,2 à 0,25 l/kg) jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. Enduire le mur préparé avec cette pâte, en la tirant à une épaisseur de 1,5 à 2 mm à l'aide d'une lisseuse. Compacter et lisser soigneusement l'enduit de finition à l'argile Koubai. Travailler par tranches si le sous-enduit à l'argile est très absorbant. Dès que l'enduit de finition à l'argile a séché et atteint une dureté de cuir, frotter la surface à l'aide d'une taloche éponge. Après séchage complet, brosser l'enduit à l'aide d'une brosse ou d'une balayette. L'enduit peut ensuite être lavé une nouvelle fois soigneusement et avec précaution.

9.3. Autres possibilités de mise en œuvre

9.3.1. Mélange des couleurs entre elles

Les différentes couleurs sont miscibles entre elles. Elles permettent d'obtenir les mêmes tons qu'avec l'enduit de finition à l'argile Koubai.

9.3.2. Finition décorative au glacis

Après séchage définitif, l'enduit de finition à l'argile peut être peint avec un liant à glacis Koubai et des pigments Koubai en suivant le mode d'emploi (voir info n°1). Il est recommandé de passer d'abord une couche transparente.

9.3.3. Techniques de pochoir

La peinture à l'argile Koubai permet de travailler au pochoir sur l'enduit à l'argile (voir info n°2 et n°3).

Remarque

L'enduit de finition à l'argile est bien résistant à l'abrasion, sous réserve d'un traitement final au fixateur d'argile Koubai. Lorsqu'il est desséché, l'enduit de finition à l'argile peut être redétrempé avec un peu d'eau pour le rendre de nouveau apte à l'application.

10. Outillage

Malaxeurs, lisseuse, taloche-éponge, platoirs, éponge.

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

11. Conservation

Conserver en bidon fermé, dans un endroit frais, à l'abri du gel. L'enduit de finition à l'argile Koubai peut être conservé indéfiniment.

12. Composition

Terre glaise de différentes argilières, sables de couleur.

13. Consigne de sécurité

Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Élimination

Laisser sécher les résidus de peinture et les éliminer conformément aux prescriptions locales en vigueur.




Outils utilisables



Nettoyage à l'eau



Séchage entre deux couches



Rendement