



KOUBAÏ FIXATEUR D'ARGILE

V3-262

1. Résumé descriptif

Couche finale pour durcir les enduits de finition à l'argile Koubai et autres systèmes d'enduits, ainsi que les enduits farinants.

2. Contenu

- 1 l.
- 5 l.

3. Rendement

200 ml/m², env. 5 m² par litre.

4. Couleur

Transparent ; la surface traitée s'assombrit.

5. Diluant

Eau.

6. Temps de séchage

Environ 8 heures, selon la température ambiante, l'humidité de l'air et le pouvoir absorbant du substrat.

7. Domaines d'application

Durcissement des enduits de finition à l'argile ou d'autres systèmes d'enduits pour obtenir une meilleure résistance de la surface à l'abrasion.

8. Caractéristiques

Après séchage complet, le fixateur d'argile Koubai est pratiquement incolore, mat et transparent. Il est diluable à l'eau et possède une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Préparation

Brosser d'abord soigneusement l'enduit de finition à l'argile après séchage complet. Pré-imbiber les murs en argile. Le fixateur d'argile Koubai est prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.

9.2. Mise en œuvre

Il est recommandé de pulvériser le fixateur d'argile Koubai non dilué sur le mur d'argile fini ou sur l'enduit farinant (pulvérisateur de jardin).

10. Outillage

Pinceau, rouleau ou brosse à encoller. Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

11. Conservation

Conserver en bidon fermé dans un endroit frais, mais impérativement à l'abri du gel. Avant ouverture, le produit peut être conservé au moins 6 mois.

12. Composition

Cellulose, argile résidus d'acide acétique, kieselguhr, eau, conservateur synth.

13. Consigne de sécurité

Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Élimination

Laisser sécher les résidus de peinture et les éliminer conformément aux prescriptions locales en vigueur.

15. COV règlement

- COV teneur (g/l) : 0,5
- Catégorie : a
- Type : PA
- Teneurs maximales en COV :
Phase I (g/l) à partir du 01.01.2007 : 50
Phase II (g/l) à partir du 01.01.2010 : 30



Outils utilisables



Nettoyage à l'eau



8h

Séchage total



5m²/l

Rendement